

Pflegeanleitung Flock

1. Allgemeine Reinigung

Mittels Staubsauger oder Fusselfreien trockenen oder angefeuchteten Tuch

2. Flecken entfernen

- Leichte Flecken auf der Flockoberfläche lassen sich wie folgt behandeln
 - a. Einen Fusselfreien Lappen mit handelsüblicher Seifenlauge anfeuchten
 - b. Den Lappen nehmen und auf die verunreinigte Stelle „tupfen“. **ACHTUNG: Nicht reiben!**
 - c. Nach dem gründlichen Benetzen der verunreinigten Stelle, mit einem sauberen fusselfreien Lappen „nach tupfen“. **ACHTUNG auch hier gilt: Nicht reiben!**
- Tiefgründige Flecken
 - Wenn nach obenstehender Anweisung immer noch Flecken sichtbar sind, dann wie folgt vorgehen:
 - a. Verunreinigte Stelle zuerst Trocknen Lassen
 - b. Auf Fusselfreien Lappen Reiniger auftragen
 - c. Den Lappen nehmen und auf die verunreinigte Stelle „tupfen“. **ACHTUNG: Nicht reiben!**
 - d. Nach dem Benetzen der verunreinigten Stelle, mit einem sauberen fusselfreien Lappen „nach tupfen“. **ACHTUNG auch hier gilt: Nicht reiben!**

3. Abdrücke entfernen

Abdrücke im Flock die durch liegengebliebene Gegenstände o.ä. den Flock „umgelegt“ haben, können nach folgender Anleitung beseitigt werden

- a. Zuerst mit einer Bürste über die Stelle mit kreisenden Bewegungen „streichen“ (leichte Abdrücke lassen sich auf diese Weise ohne großen Aufwand entfernen)

Sollte der Abdruck weiterhin sichtbar sein dann mit folgender Anweisung weiter verfahren

- b. Mit einem „Dampfgerät“ die Stelle aus ca. 5cm Entfernung bedampfen so dass die Oberfläche gerade noch mit der Hand angefangen werden kann. D.h.
- kurz bedampfen
 - Stelle mit der Hand prüfen
 - wieder bedampfen
 - wieder mit der Hand prüfen
- diesen Vorgang wiederholen bis die Stelle gerade noch mit der Hand angefangen werden kann
- c. Anschließend mit einer Bürste mit leicht kreisenden Bewegungen über diese Stelle „streichen“, nach bedarf die Stelle zwischendrin noch mal kurz bedampfen

Bei starken Abdrücken kann es Notwendig sein diesen Vorgang zu wiederholen. Sollte nach zweimaliger Anwendung der Abdruck immer noch sichtbar sein, Bitte die Stelle auf jedem Fall erst trocknen lassen bevor ein weiterer Versuch unternommen wird.

Sollte eine mechanische Beschädigung vorliegen, etwa wenn mit einem Gegenstand (Schlüssel, Schraubendreher o.ä.) über der Oberfläche gekratzt worden ist und der Klebstoffschicht wurde verletzt, gibt es **KEINE** Reparaturmöglichkeit. In diesem Fall müsste das Teil ausgebaut und neu beflockt werden. Vorher allerdings muss der alte Flock runter.